

Forradalmi megoldás a panelépületek szigetelése terén!

Tisztelt Uram!

Az energiahordozók árainak emelkedése, egyre súlyosabb terheket ró közösségünkre, ránk tulajdonosokra. Sajnos a panelépületek kialakítása a falazatoktól a nyílás-zárókon a fűtési rendszeren át a tetőig alapesetben nem teszi lehetővé azt, hogy spórolni tudjunk a fűtési energiával.

Önök, akik előrelátóan pályáztak állami támogatásra felújítási munkáikhoz már a jövőben gondolkodtak! Nyertes pályázóként engedjük meg, hogy gratuláljunk, és egy olyan tetőszigetelési megoldást kínáljunk Önöknek, amely egyértelműen szolgálni fogja érdekeiket -hosszútávon jó minőségben pénzt takarítsanak meg!

Cégünk Magyarországon az idei évtől vezeti be a dupla héjú tetők szigetelésére szolgáló fújható közetgyapotos szigetelést, amelynek lényege az, hogy a tető héjazatába juttatjuk be a szigetelő anyagot, ezáltal több évtizedre megvédve azt a környezeti és fizikai hatásoktól.

A technológia lényege, hogy a födém néhány helyen történő megfűrésével szigetelő anyag kerül bejuttatásra (befújásos technológiával) a kívánt hőszigetelő értéknek megfelelő vastagságban. A bejuttatott termék A1-es nem éghető közetgyapot anyagból készül. A szigetelőanyag a szerkezet páratechnikájában egyáltalán nem okoz változást, a pára-ellenállási tényezője: $\mu=1$. (polisztirol értéke: 80-100 között, diszperziós festékek: 200-250)



Miért jobb ezt a technológiát alkalmazni, mint a hagyományos szigeteléseket?

- Elkerülhető a födém dűbelezése (6-8 db/m²)
- Kiküszöbölhető a viharok-szélrohamok által okozott kár, nem szakítja le a hőszigetelést a tetőről
- A hagyományos lépésálló hőszigetelő lapok által okozott hőtágulás (zsugorodás, és tágulás) nem jelentkezik, a vízszigetelő anyag élettartama hatványozottan megnövekszik
- Elkerülhető a hőszigetelési anyag sérüléséből adódó beázás (kagylósodás-átázás)
- A teljes tető „lépésállóvá” válik
- A hőszigetelő réteg sokkal tovább használható, mint a hagyományos lépésálló szigetelés évtizedekig sértetlen marad, nem roskad össze-teljes keresztmetszetében víztaszító
- A kivitelezés nagyon költségtakarékos, nem keletkezik hulladék
- A kivitelezés gyorsaságának köszönhetően a tárolási költségek tizedére csökkennek
- Meglévő vízszigetelés esetén is lehetséges alkalmazni, csak azon a néhány helyen szükséges a vízszigetelő réteget kijavítani, ahol a befúvás megtörténik
- Évek múltán az előregedett vízszigetelést a hőszigetelő réteg cseréje nélkül lehet megoldani

A felsorolásból kiemelném azt, hogy a meglévő vízszigetelés jó minősége esetén azt nem szükséges nagy költségekkel újra telepíteni. A hőszigetelő termékünk a szigetelésen át is be lehet juttatni nem, kell ismét vízszigetelni!

Ha a tetőn sok felépítmény található (központi szellőzők, napelem, napkollektor) szintén sokkal gazdaságosabb és gyorsabb megoldást jelent szigetelési rendszerünk!

Üdvözlettel:

Kimmel János
Ügyvezető



Kimmel Insulation Kft
1196. Budapest Jáhn Ferenc u.248.
Tel.:06-20-392-46-42
e-mail: kimmel@panelszigeteles.com
web: panelszigeteles.com

Budapest.,